

## SYN-ROLL AL Series

### 森帝铝轧制油添加剂 – 森诺 AL 系列

#### 简介：

森诺 AL系列铝冷轧轧制油添加剂，是一全系列为提升冷轧轧制油轧制性能和稳定性的添加剂浓缩液，旨在提高铝轧机的轧制性能，以达到所要求的成品质量。

森诺 AL系列是添加剂浓缩液，森诺AL 6 适用于铝箔轧机，用于优化铝轧制油摩擦方面的特性，亦可方便轧机的操作人员为满足特定轧机的要求，优化轧制油的配比方案。

森诺 AL 8, AL 12 适用于铝板带轧机的润滑，用于各种轧制油在不同的应用条件下提供优异的摩擦特性。森诺 AL 6, 8, 12 满足美国食品药品监督管理局(FDA ) 第CFR 178.3910 条要求的质量规格。

#### 特点和优点：

森诺 AL 6, 8, 12 为轧机和轧制油达到最优的轧制性能，提供了一高度灵活的调节方式，从而增加合格产品的产量，降低可能的次品几率。

森诺 AL 系列添加剂具有以下优点：

- 提高轧制品的表面质量，减少残次品的产生
- 延长轧制油的使用寿命
- 与竞争对手的产品相比，不会引起轧制成品的油斑和棕斑

#### 应用场合：

森诺 AL 系列轧制油添加剂适用于各种铝板、带以及铝箔的冷轧轧制，用以提高轧制油的轧制性能，提升轧制品的质量，延长轧制油的使用寿命，降低使用成本。

## 产品典型技术指标：

性能	方法 ASTM	森诺 AL 6	森诺 AL 8	森诺 AL 12
外观	目测	清澈透明	清澈透明	清澈透明
密度@15°C, kg/L	D 1298	0.858	0.840	0.835
闭口闪点, °C	D 93	99	106	106
粘度@40°C, mm <sup>2</sup> /s	D 445	2.2	8.7	8.7
倾点, °C	D 97	-3	+18	+18
灰份, %	ISO 6245	<0.005	<0.005	<0.005
总酸值, mgKOH/g	D 974	<0.2	<0.2	<0.2
铝箔污渍试验	森帝方法	通过	通过	通过

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，由于产品不断研发的需要，上海森帝润滑会经常的更新产品资料而不做另行通告。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。

Synnex Oil Co., Ltd.

www.synnexoil.com