

SYN-GREASE LT 9062

森帝有机硅润滑脂 9062

简介：

森帝 SYN-GREASE LT 9062 是由高低温特性优异的硅油以及锂皂基精心调配而成的有机硅脂，具有优异的承载能力，良好的氧化安定性和长使用寿命。

特点和优点：

- 优异的抗氧化特性
- 宽广的工作温度范围 $-50^{\circ}\text{C}\sim+180^{\circ}\text{C}$
- 良好的低温性能
- 和多种塑料相容
- 良好的耐水冲刷特性

应用场合：

SYN-GREASE LT 9062 滑脂适用宽广的温度范围下慢速或中快速移动的金属/金属、金属/塑料连接件的润滑。这些应用包括：

- 移动冷冻设备
- 冷藏厂、冷冻厂
- 控制线缆
- 汽车启动马达
- 刮雨器
- 相机、光学设备以及仪器

应用注意事项：

森帝 SYN-GREASE LT 9062 可以通过涂抹、毛刷、滑脂枪等加注，使用前，请清洁所润滑的部位。

产品典型技术指标：

性能	测试方法	SYN-GREASE LT 9062
基础油		硅油
稠化剂		锂皂
颜色	目测	白色
外观	目测	细腻光滑
NLGI 等级	ASTM D217	2
工作锥入度, 工作后, 25 °C, 0.1mm	ASTM D217	280
滴点, °C	ASTM D2265	218°C
蒸发损失, 99°C/22h	ASTM D972	0.1
分油, 100 °C, 24 小时	ASTM D1742	1.6
氧化安定性, 99°C, 100 小时后压 力降, kPa	ASTM D942	15
铜腐蚀	ASTM D 4048	1a
水冲洗试验 79°C, 1h, 重量损失 %,	ASTM D1264	1.0
低温扭矩, -40 °C 起动力矩 gf. cm 运行力矩 gf. cm	KS M 2130	650 300

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。
Synnex Oil Co., Ltd.
www.synnexoil.com