

SYN-ROLL CR 80 AS

森帝高性能不锈钢冷轧轧制油 – 森诺 80AS

简介：

森诺 80AS 是由高度精练的基础油和精选的添加剂调配而成，为适用于黑色金属如不锈钢的冷轧而研发的优质全配方轧制油。使用森诺 80AS 可增强在极端冷轧工艺下的润滑性、负荷承载能力和氧化稳定性，并在压延率、轧制速度和光洁度等方面提供最佳的性能，从而具有无与伦比的应用多样性。

特点和优点：

森诺 80AS 轧制油是为了满足不锈钢的冷轧而研发的，其特点和优点包括：

- 保证不锈钢表面的光亮度
- 退火过程中可有效防止污渍的产生
- 出色的可过滤性，实现最佳使用寿命
- 广泛适用于各种金属
- 在轧制道次、轧机功率和光亮度方面达到最佳性能
- 化学及氧化稳定性高，皂化倾向极小
- 低粘度保证高效的冷却特性，出色的润滑性能
- 产品稳定性高，可减少添加剂的添加量，从而降低使用成本

应用场合：

森诺 80AS 轧制油广泛适用于各种黑色金属，可用于高碳钢、奥氏体钢和铁素体不锈钢的冷轧。

- 森诺80AS 轧制油适用于从4 辊至20 辊的所有多辊轧机机型
- 森诺80AS 轧制油适用于多辊轧机的支撑辊轴承的润滑
- 森诺80AS 轧制油适用于采用活性和/ 或非活性土过滤介质的过滤系统

- 森诺80AS 轧制油可以用于轧机的液压系统以减少污染
- 森诺80AS 轧制油在光亮退火工艺中具有优良的性能

产品典型技术指标:

森诺 (Syn-Roll CR)	80 AS
外观颜色	透明光亮液体
密度, 15 ° C, Kg/L, ASTM D-4052	0.8275
40° C运动粘度, cSt, ASTM D-445	7.8
闪点(开口), ° C, ASTM D-92	158
倾点, ° C, D-97	-3
铜腐蚀, D-130, 100° C, 3小时	1b

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，由于产品不断研发的需要，森帝会经常的更新产品资料而不做另行通告。用户应在其适用范围内使用本产品。