


SYN-ROLL CHF Series


森帝无渍液压油— 森诺 CHF 15, 32, 46

简介：



森诺 CHF 15, 32, 46 是用于铜以及不锈钢轧机液压系统的油品，由无渍高性能基础油调配而成，有不同的粘度等级。精选的添加剂使其具有出色的抗磨损、抗氧化及防腐防锈特性。普通的液压油泄漏到轧制油里，在退火后会在铜带和不锈钢带表面产生污渍，而森诺 CHF 15, 32, 46 表现出极低的污渍特性。


特点和优点：



铜、不锈钢冷轧厂普通使用的齿轮油/轴承油和液压油如泄漏到轧制油系统中，会在退火后在轧制成品表面留下污渍，而影响成品板带的质量，使用森诺 CHF 15, 32, 46 液压油会消除这一问题，森诺 CHF 系列油品为轧制铜、不锈钢等金属的轧机提供所需的低渍性能，其低渍性和退火清净性能解决了这一问题。另外，森诺 CHF 系列还提供极佳的抗磨及氧化稳定性，从而延长液压系统部件及液压油的使用寿命，设备的维护费用降低。

- 低污渍特性减少产品报废率
- 良好的抗磨损特性减少液压系统部件磨损，延长部件使用寿命
- 抗氧化能力强，减少系统沉积，延长润滑油使用寿命，降低维护成本

应用：

- 
- 推荐用于铜、不锈钢四辊以及多辊轧机，在这些应用中普通的液压油泄漏到轧制油里可能会造成污渍问题。
 - 粘度等级 15, 32, 46 均可适用于轧机的低压和高压液压系统

产品典型技术指标：

	SYN-ROLL CHF 15 森诺 CHF 15	SYN-ROLL CHF 32 森诺 CHF 32	SYN-ROLL CHF 46 森诺 CHF 46
密度, 15°C, kg/m ³ , D 1298	850	855	857
粘度 cSt @ 40°C , D 445	15.0	31.0	43.2
粘度 cSt @ 100°C , D 445	3.8	6.0	7.5
粘度指数, D 2270	144	148	140
倾点, °C, D 97	-24	-18	-15
闪点, °C, D 92	158	158	158
锈蚀测试, D 665 A , 蒸馏水	通过	通过	通过
酸值, D 664	0.1	0.75	0.75
铜片腐蚀, D 130, 3 小时, 100°C	1a	1a	1a
FZG 正齿轮试验失效等 级, A/8.3/90	10	12	12

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，由于产品不断研发的需要，森帝润滑会经常的更新产品资料而不做另行通告。用户应在其适用范围内使用本产品。