

SYN-ROLL AH 98

森帝乳化轧制油 - 森诺 AH 98

简介：

森诺 AH 98是作为铝材和铝合金的热轧冷却和润滑剂。本产品采用矿物油，乳化剂，润滑剂以及其他精选的添加剂配制而成。本产品能于轧制时提

供良好的润滑并使轧制品表面良好。

特点和优点：

- 轧制品表面质量优良，减少啄印
- 在高轧制速度下，仍有较大的压下量
- 乳化液使用寿命长久，性能保持稳定
- 乳化液容易调制
- 乳化液在高温下保持稳定
- 极佳的防腐特性

应用场合：

森诺 AH 98适用于铝及有色金属的热轧工艺，无论在二辊和四辊初轧及精轧机、线材和带材串联及连续铸造生产线皆可使用。

森诺 AH 98可以适应于硬度低于250mg/L CaCo3硬度的水质，但为了较长的使用寿命以及乳液稳定性，调配时建议采用去离子水。加入使用温度在40°C的水进行调配。

调制乳化液时，一定是将浓缩液加入水中，切不能将程序倒置。



产品典型技术指标：

典型数据	单位	结果	测试方法
外观		琥珀色，清澈	目测
密度 @ 15° C	kg/m ³	925	ASTM D 1298
运动粘度@ 40° C	mm ² /s	71	ASTM D 445
开口闪点	° C	190	ASTM D 92
倾点	° C	-24	ASTM D 97
中和值	mgKOH/g	16	ASTM D 974
皂化值	mgKOH/g	42	ASTM D 94
6% 乳化液在 150ppm 硬度水中			
外观		乳白色	目测
PH值		8.2	ASTM E 70
乳化液稳定性测 试，24 小时，室温	评估	1.0 % 奶油层	森帝方法

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。

Synnex Oil Co., Ltd.

www.synnexoil.com

