

SYN-GARD HT 1200 Fluid

森帝轮带油—森佳HT 1200

简介：

森帝轮带油—森佳 HT1200 为高温、中等粘度之润滑油，含固体润滑添加剂，在温度高达 260°C 以上的应用中，森佳 HT 1200 中的基础油挥发，所含的固体润滑剂起到干膜润滑作用。

森佳 HT 1200 适用的工作温度为 -20°C 至 1100°C。

特点和优点：

- 应用温度高达 1200°C
- 良好的润湿性能
- 良好的渗透性
- 防止滑动部件间的粘结和爬行
- 高承载能力
- 易于喷射供油

应用：

森佳 HT1200 推荐用于水泥厂回转窑轮带内表面与垫板间、轮带与侧挡板间的接触面、轮带与托轮及推力挡轮间滑动接触面的润滑，能有效防止垫板磨损，筒体开裂，耐火砖脱落等不安全因素。

森佳 HT 1200 同时适用于钢铁行业以及有色金属压铸厂高温部位的润滑，推荐用于管式退火炉、连续式加热炉、预应力消除炉高温部位的润滑以及钢厂热轧厂带卷传送链链条的润滑。



使用注意事项：

使用前，应充分搅拌或摇匀容器内剩余的产品。

产品典型技术指标：

性能	测试方法	SYN-GARD HT 1200
外观	目测	黑色流体
工作温度		-20~1200°C
密度， g/ml	DIN 51757	1.1

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。