

# SYNNEX RUST-PRO 465

## 森帝 RUST-PRO 465 防锈油

### 简介：

森帝 RUST-PRO 465 是一个高性能溶剂型防锈剂，采用精心选择的溶剂和技术先进的腐蚀抑制剂使得 RUST-PRO 465 具有出色的防锈防腐蚀保护特性，适用于各种黑色金属部件、镀锌部件的长期室内和室外（有遮盖）防锈保护，该产品在金属表面形成较薄的、含油、不固化的防锈保护膜。

### 特点和优点：

- 各种黑色金属部件、制成品的室内防锈保护
- 可用于镀锌部件的防护
- 有效的脱水和防锈保护，可从部件上去除微量水分和湿气
- 使金属表面保持光洁的外观

### 应用场合：

森帝 RUST-PRO 465 用于黑色金属及合金部件、镀锌部件的室内外长期防锈保护，特别是用于保护在储存期间的各类零配件，如发动机部件、汽车配件以及铸造和机加工表面等，形成的保护膜可以非常有效地隔绝湿气以及室外交变气候。同时，RUST-PRO 465 在溶剂挥发后形成的透明保护膜可以非常有效地隔绝侵蚀性的大气环境（如海上运输等）。

森帝 RUST-PRO 465 不推荐用于室外露天条件下的防护，应在有遮盖的情况下使用 RUST-PRO 465。



在大多数情况下，浸渍、滚涂、刷涂是使用森帝 Rust-Pro 465 的最好方法，但也可以用于喷涂。如有必要，使用溶剂或适当的碱性工业清洗剂就可将其形成的油膜去除。

## 产品典型技术指标：

测试	Rust-Pro 465
薄膜类型	柔软不粘手油膜
密度, 15°C , g/cm <sup>3</sup> , ASTM D 1298	0.816
粘度, 40°C, cSt, ASTM D 445	2.1
覆盖能力, m <sup>2</sup> /L	80
闪点(闭口), C, ASTM D 93	>42
薄膜厚度, 微米	2.0
潮湿箱试验, 小时, ASTM D 1748	>480
盐雾试验, 小时, ASTM B 117	32
防锈保护, 室内, 月	12
防锈保护, 室外(有遮盖), 月	3~4

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，由于产品不断研发的需要，森帝会经常的更新产品资料而不做另行通告。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。  
Sinnex Oil Co., Ltd.  
www.sinnexoil.com

Version: 20190815

