

SYN-TEX 22E

森帝高品质针织机油 – 森适 22E

简介：

森帝高品质针织机油 – 森适 22E 是一优质低粘度的针织机油，它采用先进的添加剂技术，与高品质的基础油调配而成，适用于各种圆筒针织机的润滑。其优异的可清洗性和综合性能使它既适合原色布的加工，也适合色织布的加工。该针织机油特殊设计的抗磨添加剂系统可以将织机在高速时的磨损降至最低。

特点和优点：

- 优良的乳化性能，被油渍污染的织物易于漂洗，油渍经过常规的染整预处理工艺容易去除。
- 极佳的热氧化安定性，能够耐受织机在高速运行时产生的高热，不会在织机的关键润滑部位如凸轮，织针及针筒处形成沉积。
- 森帝针织机油良好的抗磨性能保证其在较低的油耗水平下也能对织机提供良好的润滑保护。
- 在具有优异的可清洗性能的同时具有良好的抗腐蚀性能，可防止设备和织针生锈，确保织机的长期无忧运行。
- 与橡胶密封件及油漆的相容性良好。
- 不含壬基酚类乳化剂，对环境的影响最小。

效益：

- 织物成品率高
- 织针有较长的使用寿命
- 可以降低织机运转时的噪音
- 低油耗
- 对环境的影响小

应用：

森帝针织机油 - 森适 22E 可以用于高速的进口及国产大圆织机，如德国的迈耶、德乐，ALBI，日本的福原，台湾的三达，骏隆，伯龙、大翔、英国的肯伯、韩国的金龙、双龙等机型。森帝针织机油 - 森适 22E 可以由织机上的供油器及油雾化系统输送。换用本品时，建议将原用油清洗干净，以免影响本品的洗净性。

产品典型技术指标：

	SYN-TEX 22E 森适 22E
外观颜色	透明液体
密度, 15°C, ASTM D 1298	0.8810
40°C 运动粘度, cSt, ASTM D 445	22.0
闪点(开口), °C, ASTM D 92	150
倾点, °C, ASTM D 97	-6
铜腐蚀, ASTM D 130, 100°C, 3小时	1b

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。

Synnex Oil Co., Ltd.

www.synnexoil.com

2016. 7. 26