

SYN-TEX 46C

森帝高品质织袜机油 – 森适 46C

简介：

森帝高品质织袜机油 – 森适 46C 是一款性能优异的油品，它采用先进的添加剂技术，与极高品质的基础油调配而成，适用于棉袜机及丝袜机的润滑。该产品特殊设计的抗磨添加剂系统及粘附性能可以将在高速时的磨损降至最低。本产品不含芳香烃，不含硫和任何危险化学成分。

特点和优点：

- 近似无色，避免了油品颜色对布着色的可能
- 极佳的热氧化安定性，能够耐受织机在高速运行时产生的高热，不会在织机的关键润滑部位如平面轴承、滚动轴承、凸轮，联轴节、织针及其他部位处形成沉积
- 良好的抗磨性能保证其在较低的油耗水平下也能对织机提供良好的润滑保护
- 易于清洗
- 出色的粘附性及防滴落特性
- 可防止设备和织针生锈，确保织机的长期无忧运行。
- 与橡胶密封件及油漆的相容性良好。
- 良好的过滤性能

效益：

- 织物成品率高
- 织针有较长的使用寿命
- 可以降低织机运转时的噪音
- 低油耗
- 对环境的影响小



产品典型技术指标：

| 项 目 | SYN-TEX 46C 森适 46C |
|--|-----------------------|
| 外观颜色 | 近似无色透明液体 |
| 密度, 15°C, ASTM D 1298 | 0.861 |
| 40°C 运动粘度, cSt, ASTM D 445 | 44.0 |
| 粘度指数, ASTM D 2270 | 148 |
| 闪点(开口), °C, ASTM D 92 | 220 |
| 倾点, °C, ASTM D 97 | -36 |
| 锈蚀试验, 蒸馏水, ASTM D 665A | 通过 |
| 铜腐蚀, 100°C×3小时, ASTM D 130, | 1a |
| 四球磨斑直径, mm, 25°C, 40Kg, 1h, SH/T 0189 | 0.34 |

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。
Sinnex Oil Co., Ltd.
www.sinnexoil.com